

CHAMPION XRS 15W-40

Formule haute performance spécialement conçue pour la lubrification d'équipements utilisés dans la construction, l'agriculture et les travaux publics. Particulièrement adaptée à l'utilisation de carburants de moindre qualité et à forte teneur en soufre, elle couvre un large éventail d'applications telles que les moteurs, les systèmes hydrauliques, les transmissions manuelles et powershift.

APPLICATIONS

Application moteur : cette huile à TBN élevé est conseillée pour la lubrification des moteurs diesel à usage intensif et à faibles émissions, sans filtre à particules (Euro II, Euro III et certains moteurs Euro IV). Boîtes de vitesses, powershift ou manuelles, prises de force. Systèmes hydrauliques des tracteurs agricoles et des équipements de chantier.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur :: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs
Anti-usure et stabilité à l'oxydation: protection optimale des pièces critiques

SPÉCIFICATIONS

ACEA	E5	VOLVO	VDS-3
ACEA	E7	ZF	TE-ML 07D
API	CH-4		
API	CI-4		
API	GL-4		
ISO	VG 68 (After 100h)/HV		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230 (Hot Countries)		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-4		
CATERPILLAR	TO-4M		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
JCMA	HK 68W		
KOMATSU	CLUTCH: TO-40		
KOMATSU	HO-68		
MAN	M3275		
MTU	Oil Category 2		
NH	NH 330H		
RENAULT	RLD		
RENAULT	RLD-2		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	101
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		139
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

