

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C6 F

Se trata de un lubricante totalmente sintético de uso obligatorio en los nuevos motores que requieren ACEA C6. Se ha desarrollado para prolongar la vida útil de los sistemas de emisiones y mantener su eficiencia. También se ha diseñado para proporcionar una limpieza del motor, protección frente al desgaste y durabilidad excelentes, con el objetivo de que su motor funcione siempre como nuevo.

APLICACIONES

Este producto se ha desarrollado específicamente para cumplir los exigentes requisitos de la última norma C6 (se puede utilizar cuando se recomienda ACEA C5), en la que la protección frente al fenómeno LSPI, el ahorro de combustible y la reducción de CO₂ son importantes. También está diseñado para cumplir con la nueva especificación FORD WWS-M2C952-A, necesaria para los nuevos motores FORD Ecoblue [diésel].

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento

ESPECIFICACIONES

ACEA	C5	PERODUA	SFU
ACEA	C6	ROEWE	SFU
API	SN Plus	SCION	SFU
API	SP	SUZUKI	SFU
ILSAC	GF-6 A	TATA	SFU
ACURA	SFU	TIANJIN	SFU
ASTON MARTIN	SFU	TOYOTA	SFU
BUICK	SFU		
CADILLAC	SFU		
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	SFU		
FORD	approval WSS-M2C952-A1		
GM	dexos™D		
GMC	SFU		
HONDA	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006		
KIA	SFU		
LEXUS	SFU		
LINCOLN	SFU		
MAZDA	SFU		
MB	approval 229.71		
MG	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
OPEL	OV 040 1547 - A20		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	39.8
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		191
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	234

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

