

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65524

Jest to zrównoważony olej RRBO do skrzyń biegów i przekładni o wysokich osiąгах, wzbogacony o estry i PAO z przeznaczeniem do samochodów wyścigowych. Oferuje doskonałą ochronę przed zużyciem i właściwości EP, lepszą odporność w wysokich temperaturach i dłuższą żywotność oleju.

ZASTOSOWANIA

Ten zrównoważony olej RRBO można stosować w skrzyniach biegów, przekładniach i mechanizmach różnicowych z ograniczonym poślizgiem pojazdów wyścigowych lub bez niego.

CECHY

Ochrona przed zużyciem: dłuższa żywotność komponentów.

Wydłużona żywotność oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

SPECYFIKACJA

API	GL-5	HEWLAND	SFU
API	GL-6	HOLLINGER	SFU
API	MT-1	MACK	GO-J
MIL	L-2105 B	MB	235.61
MIL	L-2105 C	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 D	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 E	RICARDO	SFU
SAE	J 2360	SADEV	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-N	SALISBURY	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 2 282 583	SCANIA	STO 2:0A
BMW	83 22 9 407 803	VW	G 052 539
BMW	83 22 9 407 870	X-TRAC	SFU
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05A
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 05B
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 05C
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05D
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 07A
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 12D
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 12N
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 16F
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 16G
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 19C
GM	12346140	ZF	TE-ML 21A
GM	1942386	ZF	TE-ML 21C
GM	9986226	ZF	TE-ML 21D
GM	9986290		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	179
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	24.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		167
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Barwa	VISUAL		LIGHT BROWN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

