WOLF CORS 10W-40

25/09/2026
3503

Состав ACEA E11 / API CK-4 с высокими эксплуатационными характеристиками разработан специально для смазывания строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также техники для возведения сооружений коммунального хозяйства. Диапазон его применения охватывает множество областей, включая двигатели, гидравлические системы, механические КПП и роботизированные КПП Powershift.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в двигателе: данное масло рекомендуется использовать для смазывания дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации и автомобилей с сажевым фильтром и без него. Оно соответствует требованиям новейших технологий двигателей с системами контроля уровня выбросов Stage IIIB, Stage IV Final и Tier 4i, Tier 4 Final, а также более ранних поколений (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач — Powershift или механические, вал отбора мощности. Гидравлические системы сельскохозяйственных тракторов и внедорожной техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противоизносные свойства и стойкость к окислению: надёжная защита критически важных деталей
Холодный пуск: высокий уровень текучести при низкой температуре

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4	CASE	MAT 3509
ACEA	E11	CASE	MAT 3525
ACEA	E3	CASE	MAT 3526
ACEA	E9-16/E7/E5	CASE	MAT 3571
AFNOR	NF E 68-603 E	CASE	MAT 3572
API	CG-4	CASE	MAT 3622
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CASE	MS1207
API	CK-4	CASE	MS1230
API	GL-4	CASE	Tier 4F engines
API	GL-4/SAE40	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
API	GL-5 (Low speed/high torque)	CATERPILLAR	TO-2
API	SF/CE	CATERPILLAR	TO-4
API	SL	CATERPILLAR	TO-4M
DIN	51524 T3 HVLPD	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
ISO	VG 68 (After 100h)/HV	DANA	GEARBOXES
JASO	DH-1/DH-2	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JCMA	HK 68W	DEUTZ	DQC I-02
ALLISON	C4	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	DEUTZ	DQC-III-18 LA
ALLISON	TES 439	DTFR	15B110

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

DTFR	15C100	MAN	M3775
EATON VICKERS	I-280-S	MB	227.1
EATON VICKERS	M-2950-S	MB	228.3
EATON	GEARBOXES	MB	228.31
FENDT	KDM 17/2012	MF	M 1135
FORD	ESN-M2C-134 C/D	MF	M 1139
FORD	ESN-M2C159 B/C	MF	M 1143
FORD	FNH 82009203	MF	M 1144
FORD	WSS-M2C171-F1	MF	M 1145
GLOBAL	DHD-1	MTU	Oil Category 2 / 2.1
HITACHI	Tier 4F engines	NH	NH 024C
JCB	Standard 4004/6300	NH	NH 410B
JD	J20C	NH	NH 420A
JD	J27	PERKINS	Tier 4F engines
JD	JDQ-78X	RENAULT	RLD-2/RLD-3
KOBELCO	Tier 4F engines	RENAULT	RLD-4
KOMATSU	CLUTCH: TO-40	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
KOMATSU	HO56-HE	VOLVO	VDS-3/VDS-4
KOMATSU	HO-68	VOLVO	VDS-4.5
KOMATSU	Tier 4F engines	ZF	TE-ML 03A
LIEBHERR	Hydraulic Systems	ZF	TE-ML 05K
LIEBHERR	Tier 4F engines	ZF	TE-ML 06A
MACK	EO-O Premium Plus	ZF	TE-ML 06B
MACK	EO-S 4.5	ZF	TE-ML 06C
MAN	271	ZF	TE-ML 07B
MAN	M3275-1/M3575	ZF	TE-ML 07D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	88.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		161
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV