CHAMPION U.T.T. OIL 600

Ten olej został specjalnie przystosowany, aby spełniać wymogi firmy Caterpillar dotyczące przekładni, przekładni głównych i mokrych układów hamulcowych (Cat TDTO).

ZASTOSOWANIA

Olej został opracowany do stosowania w mechanizmach ciernych firmy Caterpillar, takich jak przekładnie odbioru mocy, sprzęgła i hamulce, oraz w innych podzespołach, takich jak przekładnie główne, przekładnie stożkowe i mechanizmy różnicowe.

CECHY

Zimny rozruch: dobra płynność w niskich temperaturach
Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: sprawdzona ochrona najważniejszych części

SPECYFIKACJA

API	CF	**EATON FULLER**	SFU
API	GL-4	**EATON VICKERS**	I-280-S
ISO	220	**EATON VICKERS**	M-2950-S
ALLISON	C4	**JCB**	SFU
CATERPILLAR	TO-2	**KOMATSU**	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-4	**KOMATSU**	SFU
DANA	SFU		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm^2/s	210
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm^2/s	18.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		97
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-27
Lepkość Brookfield w temp. -12°C	ASTM D2983	mPa.s	23500
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	236

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV - Made in Belgium