

CHAMPION WAY OIL

ISO 68

Dieses Öl wird insbesondere zur Schmierung von Gleitbahnen von Werkzeugmaschinen verwendet. Durch Verwendung spezieller Additive werden die Haft- und Schmiereigenschaften verbessert und Ruckhaftung [so genannter Stick-Slip] vermieden.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist insbesondere für Gleitbahnen von Werkzeugmaschinen, Ketten und Reduktionsgetrieben sowie zur allgemeinen Schmierung von Maschinen geeignet, bei denen Ölspritzer vermieden werden müssen.

MERKMALE

Stick-Slip-Leistung: gute Stick-Slip-Testergebnisse

„Extreme Pressure“-Eigenschaften: gute „Extreme Pressure“-Eigenschaften

EINSATZEMPFEHLUNG

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP	CINCINNATI	MILACRON P-47

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.884
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9
Viskositätsindex	ASTM D2270		104
A.N. [Kolorimetrisch]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

