

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Tämä täyssyntetinen moottoriöljy on suunniteltu vastaamaan eri valmistajien vaatimuksia. Öljyn Low SAPS -koostumus suojaa dieselhiukkassuodatinta täydellisesti, ja sen juoksevuus matalissa lämpötiloissa takaa helpon talvikäynnistyksen. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOHEET

Voidaan käyttää henkilöautojen nykyaikaisissa – erityisesti Renaultin – bensiini- ja dieselmootoreissa, joissa edellytetään ACEA C4- ja RN 720 -luokitusta.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilylaitteen suoja

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		165
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.5
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

