

WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

29/10/2025
9185

Multi Moly Arctic Grease EP 0 es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfuro de molibdeno. Esta grasa no contiene aditivos EP y AW convencionales, puesto que ya están integrados en la estructura saponica.

APLICACIONES

Esta moderna grasa de altas prestaciones es apta para aplicaciones industriales pesadas a bajas temperaturas. Su extraordinaria capacidad de carga y su excelente resistencia al agua hacen de esta grasa la opción perfecta para engranajes expuestos sometidos a cargas de consideración y otras aplicaciones. El disulfuro de molibdeno proporciona protección adicional en aplicaciones con cojinetes lentos u oscilantes, pero no debe utilizarse en cojinetes giratorios que se muevan a velocidades altas.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia a cargas de impacto.: Excelente resistencia a cargas de impacto

ESPECIFICACIONES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFPOG-50	ISO	L-XE(F)BIBO

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Color	VISUAL		BLACK
Clasificación NLGI	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Cuatro bolas (carga de soldadura)	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

