

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

14/04/2025
29081

Si tratta di un olio con eccezionali proprietà adesive composto da oli minerali e da una sostanza di potenziamento dell'aderenza. È stato progettato appositamente per la lubrificazione di seghe elettriche con requisiti particolarmente esigenti. Avvertenza: non utilizzare mai nel motore.

APPLICAZIONI

Si usa principalmente per la lubrificazione di seghe elettriche. Grazie alla sua eccellente capacità adesiva, viene utilizzato anche per la lubrificazione di nastri convogliatori e macchinari di lavorazione tessile.

CARATTERISTICHE

Adesività: elevata efficienza adesiva

SPECIFICA

ISO 6743/1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		96
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-9
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	265

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

