

WOLF TRACTOFLUID 100

29/10/2025
3120

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Bremsen und Kupplungen von Traktoren, Gabelstaplern und Geländefahrzeugen. Dieses Öl (Universal Tractor Transmission Oil) darf nicht zur Schmierung des Motors verwendet werden. Wenn der Hersteller ein Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors vorschreibt, meint er ein Super Tractor Oil Universal.

ANWENDUNGEN

Da das Öl multifunktionell ist, kann es außer in Getrieben, hydraulischen Aufzügen, Hinterachsen und Nassbremsen von landwirtschaftlichen Traktoren und Geländefahrzeugen auch in Hydraulikanlagen (Kränen, Hydraulikanschlüssen mit Ventulfunktionen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: zuverlässiger Schutz aller Teile

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		149
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	208

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

