

# WOLF MOTO & SCOOTER 2T

14/04/2025  
1931

Cette huile semi-synthétique moteur pour scooter à deux temps avec ensemble d'additifs avancé assure une conduite souple et stable. Sa formule équilibrée est conçue pour s'adapter parfaitement aux besoins des passionnés de scooter à la recherche d'un confort de conduite optimal.

## APPLICATIONS

Ce lubrifiant est spécialement développé pour les moteurs de scooter 2 temps. Veuillez suivre les recommandations de dosage de l'équipementier.

## FONCTIONNALITÉS

Durée de vie accrue du scooter grâce aux propriétés protectrices de l'huile.: Durée de vie accrue du scooter grâce aux propriétés protectrices de l'huile.

Confort de conduite d'origine préservé.: Confort de conduite d'origine préservé.

Gestion plus simple des liquides grâce à sa large gamme d'application.: Gestion plus simple des liquides grâce à sa large gamme d'application.

## SPÉCIFICATIONS

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76.8
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		120
B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	106
Couleur	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

