

CHAMPION **ECO FLOW** CVT-ATF FLUID

Il s'agit d'un lubrifiant multifonctionnel 100 % synthèse conçu pour les transmissions CVT et les transmissions automatiques par paliers. Le fait que cette huile convienne à plusieurs véhicules permet d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, de réduire les coûts d'exploitation et d'atténuer les risques d'erreur d'utilisation.

Il offre une protection anti-usure exceptionnelle et des caractéristiques de frottement stables.

APPLICATIONS

Il convient aux transmissions à variation continue [utilisant des courroies ou des chaînes en acier] et à la dernière génération de transmissions automatiques par paliers à haut rendement pour lesquelles le fabricant recommande les spécifications mentionnées dans la liste exhaustive de cette fiche technique.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: une durée de vie de la transmission considérablement prolongée.

Durée de vie prolongée de l'huile: excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

Propriétés anti-friction: des changements de vitesse très souples, sans vibrations.

SPÉCIFICATIONS

ACURA	ATF-Z1	DAEWOO	LT 71141
AISIN-WARNER	AW-1	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
AISIN-WARNER	AW-2	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
AISIN-WARNER	JWS 3309[T-IV]	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
AISIN-WARNER	JWS 3324[WS]	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
ALLISON	C4	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
AUDI	TL 52180	DAIHATSU	FLUID TC
BMW	83 22 0 136 376	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	83 22 2 344 206	FIAT	T-IV type
BMW	83 22 2 344 207	FORD	CVT23
BMW	83 22 9 407 765	FORD	CVT30
BMW	ATF 4	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ATF 5	FORD	FRN 5
BMW	ATF 6	FORD	MERCON
BMW	ETL 7045E	FORD	MERCON C
BMW	ETL 8072B	FORD	MERCON SP
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	JWS 3309[T-IV]	FORD	WSS-M2C924-A
BMW	LA 2634	FORD	WSS-M2C928-A
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C933-A
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	XT-2 QSM [Syn]
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	XT-2QDX [M]
CATERPILLAR	TO-2	FORD	XT-6-QSP
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FUJITSU	i-CVTF FG
CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC [T-IV], JWS 3309	FUSO	ATF -SP III
CHRYSLER	Dodge/Jeep/ 68043742AA	FUSO	ATF-A4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF M-V [Type M5]
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF N-1
GM	1940700	MAZDA	ATF S-1
GM	1940767	MAZDA	CVTF 3320
GM	21005966	MB	236.20/CVT28
GM	22717466	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88863400	MINI	T-IV
GM	88863401	MINI	CVTF ECO J4
GM	88900925	MINI	CVTF J-1
GM	93160393	MINI	CVTF J-4
GM	9985010	MINI	CVTF J-4+
GM	9985835	MINI	Diaqueen ATF PA
GM	9986195	MINI	Diaqueen AW
GM	AW-1	MINI	Diaqueen J2
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MINI	Diaqueen J3
GM	DEXRON II	MINI	Diaqueen SK
GM	DEXRON II-D	MINI	Diaqueen SP
GM	DEXRON II-E	MINI	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON III-G	MINI	Diaqueen SP-III
GM	DEXRON III-H	MINI	Diaqueen SP-IV
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MINI	MATIC-C
HINO	Blue Ribon ATF	MINI	MATIC-D
HONDA	ATF Z-1	MINI	MATIC-J
HONDA	DW-1	MINI	MATIC-K
HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]	MINI	MATIC-S
HONDA	Type 3.0 and 3.1	MINI	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	MINI	000.043.205.09
HYUNDAI	040000C90SG	MINI	000.043.205.28
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	MINI	999.917.547.00[A2]
HYUNDAI	SP-CVT1	MINI	LA 3403-M115
HYUNDAI	SP-II M	MINI	T-IV [JWS 3309]
HYUNDAI	SP-III	MINI	Z 000169756
HYUNDAI	SP-IV M	MINI	1635056080
HYUNDAI	SP-IV M1	MINI	9730 AE
ISUZU	08200-9001	MINI	B71 2340
ISUZU	BESCO ATF-II	MINI	P/N Z 000169756
ISUZU	BESCO ATF-III	MINI	ZF 4HP20
ISUZU	BESCO ATF-SP	MINI	EZL799/EZL799A
ISUZU	SCS Fluid	MINI	CVT CK/SK/FK
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	MINI	DPO/AL4
JAGUAR	ATF 3403 M115	MINI	ELFMATIC
JAGUAR	JLM 20292	MINI	MATIC-D2
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	MINI	Samsung SATF-D
JASO	M315-2013 1A	MINI	93 160 393
JASO	M315-2013 1A-LV	MINI	93 165 147
JASO	M315-2013 2A	MINI	T-IV [JWS 3309]
JEEP	ATF +3	MINI	[all Vehicles]
JEEP	NS-2/CVTF+4	MINI	DSIH 5M-66
KIA	SP-CVT 1	MINI	ATF
LEXUS	JWS 3309	MINI	ATF 5AT
MAZDA	ATF 3317	MINI	ATF, ATF HP
MAZDA	ATF A7	MINI	DEXRON-II
MAZDA	ATF D-II	MINI	e-CVTF
MAZDA	ATF F-1	MINI	High Torque CVTF
MAZDA	ATF FZ	MINI	i-CVTF
MAZDA	ATF M-III	MINI	i-CVTF FG

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	97325
SUBARU	Lineartronic CV-30	VOLVO	97335
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VOLVO	CE 97340
SUZUKI	AT OIL 5D06	VOLVO	CE 97341
SUZUKI	ATF 2326	VOLVO	CVT 4959
SUZUKI	ATF 2384K	VW	5HP (18FL, 30J)
SUZUKI	ATF 3314	VW	5HP (19FL, 24A)
SUZUKI	ATF 3317	VW	5HP (ZF 5 HP 30)
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 055
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 052 162
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 052 180
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 052 516
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 052 990
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 053 001
TOYOTA	ATF D-III	VW	G 053 025
TOYOTA	ATF WS	VW	G 053 162 A1
TOYOTA	CVT FE	VW	G 055 025
TOYOTA	TC	VW	G 055 540
TOYOTA	TYPE T	VW	TL 52540-A
TOYOTA	TYPE T-III	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	TYPE T-IV	ZF	TE-ML 09X
VOLVO	1161521	ZF	TE-ML 21L
VOLVO	1161540/1161640		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		179
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-51
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	190
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

