

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER

Este aceite de mezcla sintética se ha diseñado con una tecnología revolucionaria para los aditivos y aceites base a base de éster. Este aceite aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Su potente fórmula está pensada para un amplio espectro del mercado de las motocicletas gracias a sus extraordinarias propiedades.

APLICACIONES

Este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas supera los requisitos de las normas API SN, SM, SL, SJ, SH y SG. Cuenta con prestaciones superiores a las exigidas por diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Incremento del rendimiento del motor, la transmisión y los embragues de discos sumergidos.: Incremento del rendimiento del motor, la transmisión y los embragues de discos sumergidos.

Un producto recomendado para las escapadas y la conducción diaria.: Un producto recomendado para las escapadas y la conducción diaria.

Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite.: Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite.

ESPECIFICACIONES

API SN JASO approval MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		165
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

