

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD S

04/03/2025
15706

Bu ürün, büyük kamyonların en yüksek performans standartlarını karşılayan, titizlikle seçilmiş ve çok yüksek kaliteli baz yağlara dayalı bir yarı sentetik yağlayıcıdır. Emisyon son işlem sistemi olan motorlarda kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Çok yönlü teknik özellik düzeyleri sayesinde çeşitli ticari araçlarda kullanıma uygundur. Özellikle büyük kamyonlarda EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, aşama IIIB, aşama IV, aşama V standartlarını karşılamak için önerilir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemi için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E6
ACEA	E7
ACEA	E9
API	CJ-4
API	CK-4
API	SN
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
CUMMINS	CES 20086
DETROIT DIESEL	DFS 93K218
DETROIT DIESEL	DFS 93K222
DEUTZ	DQC IV-10 LA
DEUTZ	DQC-IV-18 LA
IVECO	18-1804 Classe TLS E9
JD	JDQ-78X
LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
MACK	EO-O Premium Plus
MACK	EO-S 4.5
MAN	M3271-1
MAN	M3477
MAN	M3775
MTU	approval Oil Category 3.1
MTU	Oil Category 2.1
RENAULT	RLD-3
RENAULT	RLD-4
SCANIA	LA
VOLVO	VDS-4
VOLVO	VDS-4.5

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	89.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		158
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6600
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	216

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

