

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL

Si tratta di un lubrificante semisintetico basato su oli base altamente raffinati selezionati con cura. È stato progettato per la lubrificazione di auto diesel a quattro tempi, inclusi i motori diesel con iniezione diretta come Common Rail, HDI, CDI, ecc. L'utilizzo di componenti di alta qualità assicura un'ottima fluidità a basse temperature e una viscosità stabile a temperature molto elevate. La sua formulazione a basso tenore di ceneri è combinata ad un'elevata resistenza all'invecchiamento.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è usato per la maggior parte dei motori diesel, turbo o aspirati. È consigliato soprattutto per i motori diesel a iniezione diretta. Grazie al suo eccellente indice di viscosità, può essere utilizzato in ogni periodo dell'anno.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore
Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

