

CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40

Универсальное моторное масло создано в соответствии с последними спецификациями европейских и американских производителей дизельных двигателей сложного режима работы. Это масло подходит для двигателей с малым уровнем выбросов (Euro II, Euro III и некоторые двигатели Euro IV). Оно не подходит для двигателей Euro IV с сажевым фильтром. Масло обеспечивает превосходную защиту от образования отложений, повышенную защиту от износа распредвала, а также отличается очень длительными интервалами замены.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться для всех современных дизельных двигателей грузовиков, внедорожного оборудования и другого оборудования в сложных режимах эксплуатации. Кроме того, его можно использовать для всех других типов грузовых и легковых автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание двигателя в чистоте
Увеличение интервалов замены масла: очень большие интервалы замены масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4
ACEA	E5 Level
API	CH-4/SJ
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CUMMINS	CES 20071
CUMMINS	CES 20072
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
DEUTZ	DQC II-05
MACK	EO-M PLUS
MAN	M3275-1
MB	229.1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	RD-2
VOLVO	VDS-2
ZF	TE-ML 04C

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	98
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		142
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.59
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	221

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

