

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Эта смазочно-охлаждающая жидкость класса Premium на основе метилэтиленгликоля «Lobrid» для двигателей сочетает в себе технологию органических присадок (OAT) с минеральными (силикатными) ингибиторами коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазочно-охлаждающая жидкость с кремнием и органическими присадками (Si-OAT) специально разработана для защиты современных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания из алюминия и алюминиевых сплавов.

Как правило, ее смешивают с большинством смазочно-охлаждающих жидкостей на основе метилэтиленгликоля и органических присадок (OAT MEG) — однако для лучшей защиты от коррозии рекомендуем использовать только эту СОЖ с кремнием и органическими присадками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

Антикоррозийные свойства: превосходная защита от коррозии.

свойства антифриза: высочайшая эффективность при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	KAWASAKI	SFU
ASTM	D1384	KTM	SFU
ASTM	D3306	KYMCO	SFU
ASTM	D4340	PIAGGIO	SFU
ASTM	D4656	SYM	SFU
ASTM	D4985	TGB	SFU
ASTM	D6210	TRIUMPH	SFU
BS	6580-2010	YAMAHA	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743		
CUNA	NC 956-16		
JIS	K2234:2018		
KOREAN STD	KS M 2142		
NATO	S759		
ÖNORM	V5123		
SAE	J1034		
SAE	J1941		
SAE	J814		
UNE	26-361-88/1		
APRILIA	SFU		
BMW	LC-97		
DUCATI	SFU		
GILERA	SFU		
HARLEY-DAVIDSON	SFU		
HONDA	SFU		
INDIAN	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.2
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Цвет	VISUAL		PINK
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

