

CHAMPION PRO RACING

10W60 M

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt. Se on suunniteltu kaikkien henkilöautoissa käytettävien turbolla varustettujen bensiini- ja dieselmoottorien voiteluun.

KÄYTTÖKOHTEET

Nelitahtiset bensiinimoottorit (moniventtiiliset ja turbolla varustetut). Nelitahtiset dieselmoottorit (turbolla tai ilman).

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01 Level	VW	505 00
BMW	M-MODELS		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	156
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	25
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		194
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	235

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

