

WOLF RACING TRANS/AXLE 75W-90 ESTER

14/04/2025
65525

Dieses fortschrittliche, nachhaltige und mit Ester und PAO angereicherte RRBO-Getriebeöl wurde speziell für Rennfahrzeuge entwickelt.

Das Öl verfügt über eine ausgezeichnete Viskosität bei niedrigen Temperaturen und garantiert einen schnellen Schutz aller Getriebebauteile.

ANWENDUNGEN

Dies ist ein besonderes, nachhaltiges RRBO-Getriebeöl mit extremen Hochdruckeigenschaften, das speziell für extreme Konditionen bei Rennen formuliert wurde.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: Sehr ruhige Schaltvorgänge, ohne Vibrationen.

Verschleißschutz: Längere Lebensdauer des Getriebes.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-5	RICARDO	SFU
API	MT-1	SADEV	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	SCANIA	STO 2:0A FS
BMW	OSP	SCHMIDT	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ANTRIEBSTECHNIK	
DANA	SFU	X-TRAC	SFU
FIAT	9.55550-DA3	ZF	TE-ML 05A
FIAT	9.55550-DA4	ZF	TE-ML 05B
FIAT	9.55550-DA6	ZF	TE-ML 07A
FIAT	9.55550-DA7	ZF	TE-ML 12N
FIAT	9.55550-DA8	ZF	TE-ML 16F
FIAT	9.55550-MX4	ZF	TE-ML 17B
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 19C
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 21A
MACK	GO-J		
MCLAREN	MOB PTX		
PORSCHE	000.043.204.19		
PORSCHE	000.043.204.20		
PORSCHE	000.043.204.71		
PORSCHE	000.043.207.76		
PORSCHE	000.043.210.12		
PORSCHE	000.043.304.71		
PORSCHE	000.043.305.55		
PORSCHE	999.917.062.00		
PORSCHE	999.917.067.00		
PORSCHE	999.917.090.00		
PORSCHE	999.917.545.00		
PORSCHE	999.917.546.00		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	104
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Farbe	VISUAL		LIGHT BROWN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

