

WOLF MOTO 4T 10W40

14/04/2025
29133

Стабіль. мінерал. і синтетичні базові оливи й вдосконалений пакет присадок (4-тактні двигуни) гарантують плавний і стабільний хід. Збалансована формула задовольнить усі потреби любителів мотоциклів, яким подобається комфортна їзда.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісій і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.:
Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.
Комфортна їзда, як на новому ТЗ.: Комфортна їзда, як на новому ТЗ.
Спрощене керування рідинами.: Спрощене керування рідинами.

SPECIFICATION LEVEL

API SL JASO approval MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		160
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Колір	VISUAL		BROWN
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4900

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

