

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Specifiek smeermiddel voor versnellingsbakken van motorfietsen met een 2-takt-motor met geïntegreerde koppeling. De speciale samenstelling zorgt voor gemakkelijk schakelen en regelt de slijpeigenschappen van de koppeling voor soepele rijomstandigheden.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor alle versnellingsbakken met oliebadkoppeling. Uitstekende reinigende eigenschappen voor de voering van de koppeling samen met een hoge weerstand van de oliefilm en goede 'Extreme Pressure'-eigenschappen.

KENMERKEN

Extreme Pressure-eigenschappen: goede EP-eigenschappen

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: adequate bescherming van systemen

SPECIFICATIES

API

GL-3

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		160
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222
Kleur	VISUAL		GREEN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

