

# WOLF ESSENTIAL

## C2/C3 5W-30

03/03/2026  
75647

Questo olio motore API SQ è progettato per soddisfare i requisiti fondamentali di ACEA e API per le autovetture. Offre una protezione completa sia per il sistema di post-trattamento che per il motore, indipendentemente dalle condizioni di guida. Questo lubrificante potrebbe non essere disponibile nella vostra area. Si prega di consultare il proprio contatto di vendita locale per ulteriori informazioni.

### APPLICAZIONI

Formulato per soddisfare le specifiche recenti degli OEM. Può essere utilizzato per la manutenzione di un'ampia gamma di motori EURO 4 ed EURO 5 di diversi produttori, con o senza filtro antiparticolato diesel.

### CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.  
Risparmio di carburante: consumo di carburante ed emissioni di CO2 ridotti.  
Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore.

### SPECIFICA

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™ 2	VW	505 01

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		164
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.