

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Ce lubrifiant 100 % synthèse répond aux exigences strictes des constructeurs. Il présente une excellente fluidité à basse température, une très faible résistance au démarrage et une très grande stabilité thermique.

APPLICATIONS

Cette huile est utilisée dans les moteurs à essence et les moteurs diesel à injection directe et turbo. Sa haute qualité permet de prolonger les intervalles de vidange, en accord avec les exigences spécifiques des constructeurs.

FONCTIONNALITÉS

Allongement de l'intervalle de vidange : intervalle de vidange prolongé.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		178
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

