

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Bu, üreticilerin sıkı gerekliliklerini karşılayan tamamen sentetik bir madeni yağdır. Bu yağ düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık, başlatma sırasında düşük direnç ve çok yüksek ısıl kararlılık sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağ turbo ve doğrudan yakıt enjeksiyonlu benzinli ve dizel motorlarda kullanılır. Sahip olduğu yüksek kalite, üreticilerin özgün gerekliliklerine uygun şekilde uzun boşaltma süresi olanağı sağlar.

ÖZELLİKLER

Yağ değiştirme aralığının uzatılması: uzun yağ değiştirme aralığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	80.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		178
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.1
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

