

WOLF ANH CA GREASE EP 00

25/09/2026
9280

Эта универсальная смазка, не содержащая лития, представляет собой пластичный смазывающий материал на основе минерального масла с применением безводного кальциевого загустителя.
Пластичная смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные / противоизносные присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сочетание безводного кальциевого загустителя и особых базовых масел делает эту смазку пригодной для смазывания средненагруженных подшипников, используемых в условиях повышенной влажности и в коррозионных средах.
Эта пластичная смазка характеризуется отличными показателями адгезии и водостойкости.
Консистенция класса 00 по классификации NLGI делает этот продукт пригодным для использования в централизованных системах смазывания, которые требуют полужидкой смазки. Продукт также подходит для использования в коробках передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от коррозии: очень хорошая защита от коррозии
Многофункциональность: широкий спектр применения
Водостойкость: очень хорошая водостойкость

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP00M-40	ISO	L-XD(F)CIB00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Цвет	VISUAL		Yellow Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		00
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	400-430
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

