

WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

Questo è un grasso al litio/calcio a base di oli minerali. Contiene additivi antiusura, antiossidanti e inibitori di corrosione. Inoltre contiene una piccola quantità di polimeri per garantire la massima aderenza. Rispetto ai grassi al litio classici, questo prodotto è caratterizzato da una repellenza all'acqua e da una protezione contro la ruggine di livello superiore. Il prodotto è adatto anche per la lubrificazione di cuscinetti a movimento lento e sottoposti a carichi gravosi.

APPLICAZIONI

Questo tipo di grasso è ideale per le applicazioni industriali per impieghi pesanti in ambienti acquatici. Arco di temperatura: da -20 °C a +120 °C, Max. +130 °C

CARATTERISTICHE

. Eccellente resistenza all'acqua.: Eccellente repellenza all'acqua

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
	KP2K-20	ISO	L-XB(F)CHB2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		Smooth
Colore	VISUAL		RED
Classificazione NLGI	ASTM D217		2
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	280
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	190
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

