

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny do 6-biegowych przekładni automatycznych ZF, oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości. Specjalna formuła gwarantuje bezproblemową pracę i płynną zmianę biegów.

ZASTOSOWANIA

Olej jest przeznaczony do 6-biegowych przekładni automatycznych firmy ZF, montowanych w samochodach marek BMW, Jaguar i Land Rover. Sprawdza się również w napędach innych producentów OEM zalecających tego typu płyny (np. Audi Quattro).

CECHY

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów
Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji
Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.17
Indeks lepkości	ASTM D2270		152
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	202
Barwa	VISUAL		AMBER

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

