

WOLF OFFICIALTECH 10W-30 UHPD MF

29/05/2025
15765

Tämä bensiinikäyttöisille HD-moottoreille tarkoitettu öljy on poikkeuksellisen kulutuskestävää. Öljyn poikkeuksellisen hyvän hapettumis- ja leikkauskestävyyden sekä vaahtoamisen eston ansiosta se säilyttää alkuperäisen koostumuksensa ja sen vaihtoväli on aiempia koostumuksia pidempi.

KÄYTTÖKOhteet

Sekä nykyaikaiset että vanhemmat bensiinikäyttöiset moottorit hyötyvät tästä useimpien alkuperäisvalmistajien raskaaseen käyttöön tarkoitettuun moottoriöljystä, joka sopii täydellisesti erilaisiin moottorityyppeihin. Se tarjoaa optimaalisen suojan useille Caterpillar-, Mack-, Renault-, Volvo- ja muille markkinoiden johtaville moottoreille, joissa on tai ei ole jälkikäsitteilyjärjestelmänä turbo- tai mekaaninen ahdin. Se on yhtyeensopiva kuorma-autojen EURO IV-, V- ja VI -päästöjenhallintatekniikan kanssa sekä raskaiden maastokuorma-autojen IIB-, IV- ja Tier 4i, 4f -vaiheen kanssa.

OMINAISUUDET

Parannettu moottorin puhtaus: Enemmän käyttötunteja.

Korkea kulumissuoja: Pidentynyt moottorin käyttöikä

Lisääntynyt hapettumiskestävyys: Entistäkin parempi öljyn suorituskyky

LUOKITUKSET

ACEA	E11	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E6-16	DAF	PSQL 2.1 E
ACEA	E7	DAF	PSQL 2.1 E LD
ACEA	E8	DAF	PSQL 2.4
ACEA	E9-16	DAF	PSQL 2.4 LD
API	approval CI-4 Plus	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	approval CK-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	CI-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	CJ-4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	SN	DEUTZ	DQC-III-10 LA
JASO	DH-1	DEUTZ	DQC-III-18 LA
JASO	DH-2	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
ALLISON	C4	DTFR	13D110
CATERPILLAR	ECF-1a	DTFR	15B110
CATERPILLAR	ECF-2	DTFR	15C100
CATERPILLAR	ECF-3	DTFR	15C110
CATERPILLAR	TO-2	DTFR	approval 15C120
CUMMINS	CES 20076	FORD	WSS-M2C171-F1
CUMMINS	CES 20077	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CUMMINS	CES 20078	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CUMMINS	CES 20081	JD	JDQ-78X
CUMMINS	CES 20085	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CUMMINS	CES 20086	MACK	approval EO-S 4.5
CUMMINS	CES 20092	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	CES 20100	MACK	EO-N

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



MACK	EO-N Premium Plus	RENAULT	RGD
MACK	EO-O Premium Plus	RENAULT	RLD
MAN	M3271-1	RENAULT	RLD-2
MAN	M3477	RENAULT	RLD-4
MAN	M3575	RENAULT	RXD
MAN	M3775	SCANIA	LA
MB	235.28	VOITH	Retarder Oil Class B
MTU	Oil Category 2.1	VOLVO	approval VDS-4.5
MTU	Oil Category 3.1	VOLVO	VDS-3
RENAULT	approval RLD-3	VOLVO	VDS-4

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		153
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

