

CHAMPION RETRO FORMULA 20W50

Olio multigrade con proprietà detergenti, realizzato con oli base paraffinici e additivi selezionati. Offre una buona protezione contro l'ossidazione e la corrosione.

APPLICAZIONI

Questo olio può essere utilizzato nei motori diesel aspirati non sottoposti a carichi pesanti e nei motori a benzina 4 tempi, quando è richiesta la classe API SD.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

API	SD/CC	FORD	WSS-M2C101-B
MIL	L-2104 B		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Indice di viscosità	ASTM D2270		129
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8400
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

