

CHAMPION **ECO FLOW** 10W30 SP/RC G6

Entistä alhaisemman viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi, säästää polttoainetta ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää noen ja kuona-aineiden määrää sekä pitää moottorin puhtaana.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä tuote on kehitetty erityisesti täyttämään uusimpien ILSAC GF-6 A -standardien tiukat vaatimukset, joissa polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä. Sen tarjoama suorituskky on bensiinikäyttöisten yhdysvaltalaisien ja aasialaisten henkilöautomerkkien uusimpien vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN/RC	ILSAC	GF-6 A
API	SP	CHRYSLER	MS 6395
API	SP/RC	GM	6094M

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

