

CHAMPION RETRO FORMULA 20W50

Aceite ligero multigrado detergente, elaborado con aceites base parafínicos y una selección de aditivos. Ofrece una buena protección frente a la oxidación y la corrosión.

APLICACIONES

Este aceite se puede usar en motores diésel en aspiración natural de baja carga y en motores de 4 tiempos de gasolina, siempre que se requiera una clase API SD.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API	SD/CC	FORD	WSS-M2C101-B
MIL	L-2104 B		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Índice de viscosidad	ASTM D2270		129
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8400
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

