WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Questo è un olio minerale di qualità molto alta e di comprovate prestazioni. È stato migliorato per soddisfare e superare i requisiti della norma ACEA A3/B4-08. È idoneo per la maggior parte delle vetture a benzina e diesel 4 tempi e per gli autocarri leggeri.

APPLICAZIONI

Motori di autovetture a benzina 4 tempi (multivalvole, turbo, ecc.); motori diesel 4 tempi, con o senza turbo. Elevata compatibilità con biodiesel, basato su approfondite prove su strada.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		148
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.3
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV