

# WOLF DIESEL TREATMENT

14/04/2025  
70311

Limpa todo o sistema de combustível, aumenta o número de cetano e recupera a potência e o desempenho. Melhora a combustão e reduz o consumo de combustível. Lubrifica a bomba de diesel no caso do combustível com baixo teor de enxofre.

## APLICAÇÕES

Para todos os motores a diesel, incluindo com common rail, com ou sem turbocompressores. Adicione o conteúdo de uma garrafa no depósito de combustível, antes de abastecer. O conteúdo de uma garrafa é suficiente para 50 a 60 litros de diesel.

## CARACTERÍSTICAS

Ação de limpeza: limpeza superior do sistema de combustível

## ESPECIFICAÇÕES

/ /

## PROPRIEDADES

| Teste                                | Método     | Unidade            | Resultado médio |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidade a 15 °C                    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.860           |
| Viscosidade cinemática a 40 °C       | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.4            |
| B.N. (método com HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 1.2             |
| Ponto de inflamação PMCC             | ASTM D93   | °C                 | 130             |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.