

# WOLF COOLANT -36°C STANDARD G11

14/04/2025  
50100

Un refrigerante diluido con base de etilenglicol para su uso en motores. Emplea tecnología inhibidora de ácidos inorgánicos (IAT), está libre de nitritos, aminas y fosfatos (NAP), y contiene boratos y silicatos. Esta sofisticada tecnología elimina la formación de gel de silicato que se observa en productos de menor calidad. Proporciona una protección total y permanente del sistema de refrigeración y tiene una vida útil de 3 a 4 años, o de 60.000 a 85.000 km para aplicaciones en turismos y vehículos profesionales.

## APLICACIONES

Formulado para uso en todo tipo de motores, incluidos los fabricados en aleaciones de aluminio. Es el producto ideal para sistemas de refrigeración antiguos con radiadores de cobre/latón y núcleos de calentador, especialmente para las soldaduras de plomo que incorporan. Adecuado para circuitos de refrigeración de tipo abierto o cerrado (vehículos y calefacción) con una protección contra congelación hasta -36 °C. Es un producto listo para su uso y se puede utilizar todo el año.

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades anticongelantes: Muy alto rendimiento a baja y alta temperatura

Propiedades anticorrosivas: Protección anticorrosiva adecuada

## ESPECIFICACIONES

|                 |             |        |              |
|-----------------|-------------|--------|--------------|
| AFNOR           | NF R 15-601 | FORD   | SSM-97B9102A |
| ASTM            | D3306       | GM     | B 0400240    |
| ASTM            | D4985       | GME    | 13368        |
| BS              | 6580        | MAN    | 324 NF       |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007  | MB     | 325.0        |
| SAE             | J1034       | MTU    | MTL 5048     |
| BMW             | N600.69.0   | SAAB   | 690 1599     |
| DAVID BROWN     | DBL-7700    | SCANIA | S28917.3     |
| DTFR            | 29C100      | SCANIA | TB 145       |
| FIAT            | 55523/1     | VW     | TL 774-C     |

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                                | Método     | Unidad  | Resultado medio |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| pH                                    | ASTM D1287 |         | 8.15            |
| Densidad a 20 °C                      | ASTM D4052 | g/ml    | 1.069           |
| Color                                 | VISUAL     |         | BLUE            |
| Punto de congelación (refractometría) | ASTM D3321 | °C      | -36             |
| Water content                         | ASTM D1123 | % wt/wt | 50              |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

