

WOLF MOTO 4T 10W50 RACING ESTER

14/04/2025
29165

Tätä esteripohjaista synteettistä öljyä voidaan käyttää moottoreissa, vaihteistoissa ja märkäkytkimissä. Sen urauurtava lisäainetekniikka tehostaa moottorin suorituskykyä ja tarjoaa täydellisen suojan kaikille voidelluille osille. Tämä tehokas koostumus sopii laadukkaiden ominaisuuksiensa ansiosta suurelle osalle markkinoiden moottoripyöristä. Sen erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa takaa hyvän suojan korkeissa käyttölämpötiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä nelitahtimoottoriöljy ylittää API SN-, SM-, SL-, SJ-, SH- ja SG -standardit. Se ylittää valmistajien asettamat vaatimukset eri malleille.

OMINAISUUDET

Parempi suorituskyky: moottori, vaihteisto ja märkäkytkin
Ajotyyli: matka-ajo ja päivittäinen ajo
Helpompi hallinta: laajat öljyn käyttömahdollisuudet

LUOKITUKSET

API SN JASO MA2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	121
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		171
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.