

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

80W90 GL 4

Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно подходит для смазки коробок передач с синхронизаторами, раздаточных коробок, механизмов рулевого управления и большинства задних мостов (определенные задние мосты требуют использования масла GL5).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: плавное переключение передач

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4 MIL L-2105

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	148
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		98
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

