

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W40 C3

Это синтетическое моторное масло разработано для бензиновых двигателей с самой высокой производительностью. Благодаря тщательно продуманной формуле этот смазочный материал повышает экономию топлива и обеспечивает полную защиту двигателей даже с самой сложной конструкцией. Подходит для гибридных автомобилей при условии соответствия спецификациям OEM.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло улучшает характеристики ряда двигателей W12, V10 и V8 разных производителей. Высокое качество масла подтверждено спецификациями VW 511 00 и Porsche C40, что позволяет использовать его для автомобилей Audi, Bentley и Lamborghini.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO₂

Защита системы очистки отработавших газов: полная защита устройства очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	MB	226.5
API	approval SN	MB	229.31
API	CF	MB	229.51
ALFA ROMEO	SFU	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	MINI	SFU
BYD	SFU	MITSUBISHI	SFU
CADILLAC	SFU	MORGAN	SFU
CHEVROLET	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
CHRYSLER	SFU	OPEL	SFU
DACIA	SFU	PIAGGIO	SFU
DODGE	SFU	PORSCHE	approval C40
FERRARI	SFU	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	ROLLS-ROYCE	SFU
FORD	WSS-M2C917-A	SAAB	SFU
FREIGHTLINER	SFU	SAMSUNG	SFU
GAZ	SFU	SEAT	SFU
GM	dexos™2	SKODA	SFU
GREAT WALL	SFU	SMART	SFU
HONDA	SFU	SSANG YONG	SFU
HYUNDAI	SFU	SUZUKI	SFU
INFINITI	SFU	TOYOTA	SFU
ISUZU	SFU	VW	505 00
KIA	SFU	VW	505 01
LADA	SFU	VW	511 00
LANCIA	SFU		
LANDWIND	SFU		
LIFAN	SFU		
MASERATI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		191
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

