

CHAMPION AGRILINE 2T

Si tratta di un lubrificante semisintetico realizzato con oli base altamente raffinati selezionati con cura, che combina un'elevata capacità di lubrificazione con una formazione minima di depositi e un'elevata stabilità termica. Prediluito per agevolarne l'applicazione. La sua speciale formula riduce la formazione di fumo allo scarico.

APPLICAZIONI

Può essere aggiunto alla miscela di benzina nel serbatoio oppure utilizzato a parte come lubrificante. È stato progettato appositamente per la lubrificazione di motori a 2 tempi per macchinari da giardinaggio, motoseghe e tagliaerba. Per quanto riguarda il tasso di miscelazione, attenersi sempre alle indicazioni del produttore [in media: 3%].

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: eccellenti prestazioni del motore

Soppressione del fumo: eccellente riduzione del fumo

Protezione contro la corrosione: adeguata protezione contro la corrosione

SPECIFICA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		122
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	106
Colore	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

