

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

Це повністю синтетичне мастило, що є обов'язковим для найновіших двигунів VW/Audi. Його розроблено для продовження строку служби та підтримання ефективності системи викидів вихлопних газів. Воно також призначене забезпечити надзвичайну чистоту двигуна, захист від зношування та тривалу довговічність, щоб ваш двигун працював як новий. Паливо значно заощаджується завдяки використанню наднизького класу в'язкості 0W20.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт розроблено для обов'язкового використання в найновіших двигунах 2,0 TFSI 140 kW та 3,0 TDI CR 160 kW від компаній VW та Audi, які потребують специфікації VW 508 00 і 509 00.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримання двигуна в чистоті
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C5	ILSAC	GF-6 A
ACEA	C6	FORD	WSS-M2C956-A1
API	SN Plus	PORSCHE	approval C20
API	SP	VW	approval 508 00/509 00
API	SP/RC	VW	TL 52 577

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		184
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235
Колір	VISUAL		GREEN
В'язкість CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	3500

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

