

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W CF-4/SG

Olio minerale per uso generico di alta qualità, ideale per motori diesel (turbo o aspirati) e motori a benzina in condizioni di temperature basse.

APPLICAZIONI

Questo è un olio raccomandato in particolare per motori diesel fissi, macchinari per lavori pubblici e per parchi macchine misti formati da autovetture e automezzi pesanti. Utilizzabile anche come olio idraulico (ad es. Caterpillar).

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 07D

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		116
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.88
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

