

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Специальная смазка для коробок передач мотоциклов с 2-тактными двигателями со встроенным сцеплением. Ее особый состав гарантирует легкое переключение передач и управление проскальзыванием сцепления для более плавного движения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для всех коробок передач, сцепление которых смазывается с помощью масляной ванны. Превосходные моющие свойства для сцепления, а также высокая стойкость масляной пленки и хорошие показатели при экстремальных нагрузках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность использования при экстремальных нагрузках: отличные показатели EP
Устойчивость к износу и окислению: надлежащая защита систем

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		160
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222
Цвет	VISUAL		GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

