

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Dit is een onverdunde snijolie voor moeilijke machinebewerkingen met diverse metalen. De olie bestaat uit sterk geraffineerde basisoliën waaraan zeer speciale 'extreme pressure'-additieven zijn toegevoegd. De olie is geschikt voor de meest voorkomende bewerkingen: boren, tappen en frezen. Vanwege het universele karakter kan de olie worden gebruikt voor de meest voorkomende soorten staal en non-ferrometalen.

TOEPASSINGEN

Gebruikelijke bewerkingen met constructiestaal, brons en messing.

KENMERKEN

'Extreme pressure'-eigenschappen: uitstekende EP-eigenschappen

Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie

SPECIFICATIES

ISO 32 ISO 6743/7

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.4
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	214

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

