

WOLF COOLANT EVO LL -36°C

13/12/2025
50154

Високоєфективна, готова до застосування охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю, створена за передовою антикорозійною технологією PSi-OAT для сучасних високопродуктивних двигунів. Для максимально ефективного захисту у технології PSi-OAT використовується взаємодія органічних кислот та мінеральних інгібіторів. Цю охолоджувальну рідину G12 evo можна застосовувати з продуктами G13, G12++, G12+ і G11.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця охолоджувальна рідина PSi-OAT розроблена спеціально для захисту систем охолодження сучасних двигунів внутрішнього згоряння, виготовлених з алюмінію й алюмінієвих сплавів. Її можна змішувати з більшістю охолоджувальних рідин, виготовлених за технологією OAT MEG. Але для максимально ефективного довгострокового захисту від корозії ми рекомендуємо використовувати тільки охолоджувальну рідину PSi-OAT.

Він надає довгостроковий захист при застосуванні з продуктами за специфікацією VW TL 774 L (G12 evo) та багатьма іншими продуктами від оригінальних виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист усієї системи: відмінні теплопередавання та дисперсія.

Антикорозійні властивості: Чудовий захист від корозії.

Антифризні властивості: виняткова продуктивність за низьких температур.

SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF R 15-601	POLISH STANDARD	PN-C-40007
ASTM	D1384	SAE	J1034
ASTM	D3306	SAE	J1941
ASTM	D4340	SAE	J814
ASTM	D4985	SANS	1251:2005
ASTM	D6210	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	UNE	26-361-88/1
BS	6580-2010	2G	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743	ALFA ROMEO	SFU
CUNA	NC 956-16	APRILIA	SFU
JIS	K2234:2018	ATLAS	SFU
KOREAN STD	KS M 2142	AUDI	SFU
MIL	BT-PS-606 A	BENTLEY	SFU
MIL	DCSEA 615/C	BMW	LC-18
MIL	E/L-1415b	BMW	LC-87
MIL	FS 6850-0951	BMW	LC-97
MIL	TL 6850-0038	BUGATTI	SFU
NATO	S759	BYD	SFU
ÖNORM	V5123	CASE	JIC-501

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CASE	MAT 3624
CATERPILLAR	GCM34
CHEVROLET	SFU
CHRYSLER	SFU
CITROËN	SFU
CLAAS	SFU
CUMMINS	85T8-2
CUMMINS	CES 14439
CUMMINS	CES 14603
DACIA	SFU
DAEWOO	SFU
DAF	MAT 74002
DAIHATSU	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	SFU
DODGE	SFU
DTFR	29C100
DTFR	29C110
DTFR	29D120
DUCATI	SFU
EICHER ENGINES	SFU
FAUN	SFU
FENDT	SFU
FERRARI	SFU
FIAT	SFU
FORD	ESD-M97B49-A
FORD	MU7J 19544 CA
FORD	SFU
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A2
FUSO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	SFU
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	SFU
HINO	SFU
HITACHI	SFU
HONDA	SFU
HUERLIMANN	SFU
IRISBUS	SFU
IRIZAR	SFU
ISUZU	SFU
IVECO	18-1830
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	SFU
JEEP	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	SFU
KOBELCO	SFU

KOMATSU	SFU
KTM	SFU
KYMCO	SFU
LADA	SFU
LAMBORGHINI	SFU
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	SFU
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	SFU
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LIEBHERR	SFU
LOTUS	SFU
MAHLE	SFU
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	SFU
MB	325.5
MB	326.0
MB	326.3
MB	326.5
MB	326.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MTU	MTL 5048
MWM	SFU
NISSAN	SFU
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
OPEL	SFU
PERKINS	SFU
PIAGGIO	SFU
PORSCHE	SFU
PSA	B71 1111
PSA	B71 5110
PSA	SFU
RENAULT	RTCS-2 50/50
RENAULT	SFU
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROLLS-ROYCE	SFU
ROVER/MG	SFU
SAAB	690 1599
SAAB	SFU
SAME	SFU
SCANIA	SFU
SCANIA	TB 1451
SEAT	SFU
SETRA	SFU
SKODA	SFU
SMART	SFU
STEYER MOTORS	SFU
SUBARU	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



SUZUKI	SFU	VOLVO	TR-31854114-002
SYM	SFU	VOLVO	VCS-2
TADANO	SFU	VW	TL 774-C (G11)
TESLA	SFU	VW	TL 774-D (G12)
TGB	SFU	VW	TL 774-F (G12+)
TOYOTA	SFU	VW	TL 774-G (G12++)
TRIUMPH	SFU	VW	TL 774-J (G13)
VAN HOOL	SFU	VW	TL 774-L (G12 EVO)
VAUXHALL	GME L1301	YAMAHA	SFU
VAUXHALL	GMW 3420	YANMAR	SFU

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
pH	ASTM D1287		8.10
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Колір	VISUAL		PINK
Температура замерзання (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Вміст води	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

