

CHAMPION PNEUMA ISO 22

Cette huile sert pour la lubrification d'outils pneumatiques. Elle contient des additifs qui améliorent l'adhésion et évitent la rouille, ainsi qu'un émulsifiant qui absorbe l'humidité. Elle contient également des additifs anti-usure et très haute pression.

APPLICATIONS

Ce lubrifiant est utilisé dans des outils entraînés à l'air comprimé, comme les équipements de forage. Sa qualité ISO 22 est particulièrement adaptée aux conditions de température ambiante très basse.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés sous très haute pression: bonnes propriétés sous très haute pression
Antimousse: performances antimousse adéquates

SPÉCIFICATIONS

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.65
Indice de viscosité	ASTM D2270		131
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	200

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

