

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

14/04/2025
21205

Özellikle 1989'la 1994 arasındaki turbolu veya turbosuz dizel motorlara yönelik tek mevsimlik motor yağı. Karakteristik özellikleri çok yüksek oksitlenme direnci, iyi temizleme ve dağıtma özellikleri, mükemmel asit nötrleştirme kabiliyeti ve yüksek yağlama kabiliyetidir.

UYGULAMALAR

Sıcak iklim koşullarında çalışan, güç üretimi veya ağır vasıtalarla yönelik sabit dizel motorlar için özellikle uygundur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor koruması ve temizliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.901
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	199
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		97
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-18
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.10
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	244

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

