

# WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

11/11/2025  
21201

Универсальное высококачественное минеральное масло, подходящее для дизельных двигателей (с турбонаддувом и без него) и бензиновых двигателей, используемых в условиях холодного климата.

## ПРИМЕНЕНИЕ

В частности, это масло рекомендовано для стационарных дизельных двигателей, оборудования для строительных работ и для смешанных парков легковых автомобилей и грузовиков. Также оно может применяться в качестве гидравлического масла (напр. Caterpillar)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	33.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		132
B.N. (методика с использованием HCLO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.88
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	212

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

