

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Olio per freni DOT 3/4 che garantisce prestazioni stabili e affidabili grazie all'elevata stabilità chimica, alla notevole stabilità all'ossidazione e all'eccezionale resistenza alla formazione di residui. Grazie a queste proprietà, questo fluido rappresenta la scelta ideale per la manutenzione dei motocicli di svariati produttori.

APPLICAZIONI

È adatto a tutti i circuiti frenanti idraulici il cui produttore richiede un fluido conforme alle specifiche menzionate di seguito. È idoneo, inoltre, per svariati sterzi e frizioni e può essere utilizzato con temperature da -40 °C a 260 °C.

CARATTERISTICHE

Punto di ebollizione: elevato punto di ebollizione, per una frenata sicura
Proprietà anticorrosione: protezione totale dell'impianto frenante
Compatibilità estesa: manutenzione di vari motocicli con un unico fluido

SPECIFICA

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Punto di ebollizione a riflusso [ERBP]	ASTM D1120	°C	269
Punto di ebollizione umido a riflusso [ERBP]	ASTM D1120	°C	159
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Colore	VISUAL		Colourless to Amber

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

