

# WOLF EXTENDTECH 75W80 GL 5

14/04/2025  
2300

Lubricante de "presión extrema" para cajas de cambios, especialmente formulado para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de impacto y torque elevado a bajas velocidades.

## APLICACIONES

Se recomienda para todas las transmisiones hipoidales y también es apto para engranajes cónicos helicoidales, ruedas dentadas helicoidales y la mayoría de transejes.

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marcha suave

Protección frente al desgaste: larga vida útil de la transmisión

Vida útil del aceite prolongada: resistencia a la degradación del aceite

## ESPECIFICACIONES

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| API | GL-4   | MIL | L-2105 C |
| API | GL-5   | MIL | L-2105 D |
| MIL | L-2105 |     |          |

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                            | Método     | Unidad | Resultado medio |
|-----------------------------------|------------|--------|-----------------|
| Densidad a 15 °C                  | ASTM D4052 | g/ml   | 0.880           |
| Viscosidad cinemática a 40 °C     | ASTM D445  | mm²/s  | 49.6            |
| Viscosidad cinemática a 100 °C    | ASTM D445  | mm²/s  | 9.23            |
| Índice de viscosidad              | ASTM D2270 |        | 171             |
| Punto de escurrimiento            | ASTM D6892 | °C     | -45             |
| Viscosidad de Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s  | 65000           |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

