

CHAMPION SYNTH 2T

Hava soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlar için titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Bu yağ, karışık veya ayrı yağlamaya sahip motosikletlerin iki zamanlı motorları için özel olarak tasarlanmıştır. Olağanüstü motor temizliği sağlar ve yüksek yağlama kabiliyeti ve termal stabiliteye sahiptir. Egzoz dumanının oluşmasını büyük ölçüde engeller.

UYGULAMALAR

Genel amaçlı olması sayesinde küçük silindir hacimli motorlar için ağır motosikletlerde olduğu kadar uygundur. Kawasaki, Suzuki, Yamaha veya Honda gibi yüksek özgül güç motorlarının gereksinimlerini karşılar.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

Korozyona karşı koruma: korozyona karşı uygun koruma

Duman önleme: mükemmel duman azaltımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.877
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	79.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		135
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	88
Renk	VISUAL		BLACKISH GREEN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

