

CHAMPION AGRILINE BIOCHAIN

Mikroorganizmalar tarafından mümkün olan en kısa sürede emilen bitkisel yağlar ve toksik olarak nötr bileşenlerden oluşan hızlı biyoçözünür ürün. Benzersiz viskozite/sıcaklık ilişkisi ve düşük sıcaklıklarda çok iyi stabilite sunar. Bu türde ürün için üstün yapışma gücüne sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu ürün özellikle elektrikli testereler için biyoçözünür madeni yağ olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

Biyoçözünürlük: bitkisel yağ, hızlı ayrışma

Yapışkanlık: kuvvetli yapışma gücü

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 68 CEC L-33-T-82

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.912
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	69
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		204
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-21
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	>200
Renk	VISUAL		GREEN
Biodegradability	CEC L-33-T-82	%	>90

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

